

EVINRUDE

Evinrude E-TEC G2 250HP

Spezifikationen

Leistung:	250 PS	Tiltbereich:	81°
Motortyp:	V6 74° E-TEC-Direkteinspritzung	Schaftlänge, Zoll (mm):	25" (635) 30" (762)
Bohrung x Hub (mm):	3,854 x 3,000 (98 x 76)	Schmierung:	Gezielte Mehrpunktschmierung
Hubraum cu.in (ccm):	210 (3441) 3,4 L	Fassungsvermögen des Öltanks:	2 Gallonen/7,5 L (am Motor); 1,8 und 3 Gallonen (Zubehör)
Übersetzungsverhältnis:	1,85:1	Empfohlenes Öl:	Evinrude/Johnson XD-100 Oil
Drehzahlbereich bei Vollgas:	5400-6000 U/min	Empfohlener Kraftstoff:	87 Oktan
Gewicht (lbs):	558-570	Garantie:	5 Jahre, alters- und betriebsstundenunabhängig*, 5 Jahre gegen Korrosion
Gewicht (kg):	253-259	Emissionsstandard:	EPA 2013 CARB 3 STAR EU
Anlasser:	Elektrisch	Montagemittelpunkte:	Min. 28***
Steuerungen:	Integrierte digitale Schalt- und Drosselklappensteuerung	Lenkwinkel:	32° von der Mitte, beide Richtungen
Kraftstoffzufuhr:	E-TEC-Direkteinspritzung mit geschichtetem Verbrennungsmodus bei niedriger Drehzahl	Integrierte Ausstattungsmerkmale:	Dynamische Servolenkung, Hydraulische Lenkung, zweiachsiges Anbausystem, I-Trim
Generatorausgang:	133 A gesamt / 50 A Nettoausgangsstrom / 14 A im Leerlauf		
Lenkung:	Fernlenkung		
Trimmverfahren:	Trim & Tilt		
Trimbereich:	-6 bis 15		

* Für Nordamerika 3 Jahre eingeschränkte BRP-Garantie plus 2 Jahre erweiterter Service im Rahmen des Garantieprogramms B.E.S.T. (BRP Extended Service Terms)

** Nur Multi-Rigged-Boote

Hier erfahren Sie, wo sich der nächste E-TEC-Händler befindet:
Per Telefon unter +49 (0)2103 960 680 oder im Internet unter [Händlersuche](#)

© 2014 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. (BRP). EVINRUDE, E-TEC UND G2 SIND MARKEN VON BRP ODER DEREN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN.